

System gruntowy PV

dla układu paneli w pionie

KONSTRUKCJE UNIWERSALNE

Typ SOLID-BOA

KONSTRUKCJE BIFACJALNE

SOLID-BOA-B-2V (2x pion)

SOLID-BOA-B-3V (3x pion) *

* Konstrukcje dostępne jedynie dla paneli o ograniczonej długości



SOLID-BOA-B-2P2V / 2P3V

konstrukcja dwupodporowa pionowa bifacjalna

układ paneli na stole: 2X pion lub 3X pion

KONSTRUKCJE UNIWERSALNE SYSTEMU SOLID-BOA DLA PIONOWEGO UKŁADU PANELI - 2V LUB 3V

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

- * Konstrukcja ze stali utwardzonej o podwyższonej wytrzymałości
- * Obsługa paneli o max dł. 2100mm - układ 3V lub 2465mm - układ 2V
- * Dostępne konfiguracje stołów: 2P2V lub 2P3V
- * Najmniejszy stół - na 2 rzędy
- * Największy stół - dowolna liczba rzędów (max dopuszczalna dł. stołu to 23m)
- * Mocowanie paneli na dłuższym boku
- * Kąt nachylenia płaszczyzny paneli: 30 stopni
- * Ochrona antykorozyjna - powłoka Magnelis



- * Gwarancja ochrony antykorozyjnej: 25 lat
- * Gwarancja produktowa: 12 lat
- * Produkt polski
- * Konstrukcja certyfikowana
- * Transport samochodowy w dowolne miejsce
- * Szybka realizacja zamówień - do 7 dni



ISO 9001
EN ISO 1090-1
EN ISO 3834-2




NOVATICO sp. z o.o.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
NOVATICO Spółka z o.o.
NIP: PL5732908517
biuro@novatico.eu www.novatico.eu
Tel. +48 533-012-354